

愛和産業株式会社 産業廃棄物処理施設 維持管理状況記録簿 (2024年1月)

| 分類                     | 種類                        |                       | 結果   |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|--|
| 埋め立てた産業廃棄物<br>(種類、数量t) | 1                         | 燃え殻                   | 9.64   |
|                        | 2                         | 汚泥                    | 91.00  |
|                        | 3                         | 廃プラスチック類              | 29.48  |
|                        | 4                         | 紙くず                   | 0.00   |
|                        | 5                         | 木くず                   | 0.48   |
|                        | 6                         | 繊維くず                  | 18.88  |
|                        | 7                         | 植物性残さ                 | 0.96   |
|                        | 8                         | ゴムくず                  |  |
|                        | 9                         | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | 1.34   |
|                        | 10                        | がれき類                  | 24.22  |
|                        | 11                        | 廃石膏ボード                | 65.88  |
|                        | 12                        | グラスウール                | 2.30   |
|                        | 13                        | 石綿含有産業廃棄物(ガ陶類)        | 17.18  |
|                        | 14                        | 鋳さい                   | 6.38   |
|                        | 15                        | 管理型混合物                | 153.66   |
|                        | 16                        | 13号廃棄物                |  |
|                        | 17                        | ばいじん                  |  |
|                        | 18                        | 窯業系サイディング             | 5.38   |
|                        | 19                        | 特別産業廃棄物(石綿等)          |  |
|                        | 計                         |                       | 426.78   |
| 点検と措置                  | 擁壁                        | 点検日と結果                | 11日、31日<br>異常なし  |
| 点検と措置                  | 遮水工                       | 点検日と結果                | 11日、31日<br>異常なし  |
|                        | 地下水<br>(埋立後)              | 地下水25項目+ダイオキシン類       | -  |
|                        |                           | 電気伝導率(mS/m)           | 採取日:23日/結果日:29日<br>結果 第1井戸:7.10<br>第2井戸:70.6/第3井戸:29.3 |
|                        | 放流水<br>(埋立後)              | 排水基準44項目+ダイオキシン類      | -  |
|                        |                           | PH                    | 採取日:23日/結果日:29日<br>結果:7.9                              |
|                        |                           | BOD(mg/l)             | 採取日:23日/結果日:29日<br>結果:0.5未満                            |
|                        |                           | SS(mg/l)              | 採取日:23日/結果日:29日<br>結果:1未満                              |
| 窒素含有量(mg/l)            | 採取日:23日/結果日:29日<br>結果:6.0 |                       |  |
| 点検と措置                  | 調整池                       | 点検日と結果                | 11日、31日<br>異常なし  |
| 点検と措置                  | 浸出液<br>処理設備               | 点検日と結果                | 11日、31日<br>異常なし  |